

LINHA PLUS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



		STANDARD PLUS®	VYLON PLUS®
Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Piso vinílico homogêneo (HO)	
		Residencial 23	Residencial 23
Classificação de uso	ISO 10874	Comercial 34	Comercial 34
		Industrial 43	Industrial 43
Espessura total	ISO 24346	2mm	2mm
Dimensões	ISO 24341	2x23m	2x20m
Embalagem	ISO 24341	46m ²	40m ²
Peso médio	ISO 23997	3300g/m ²	3700g/m ²
Armazenamento	-	Vertical base elevada	Vertical base elevada
Padronagem	-	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)
Proteção superficial	-	PUR	ACRÍLICA
Teor de aglutinantes	ISO 10581	Tipo II	Tipo III
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R9	R9
Identação residual	ISO 24343-1	≤ 0,10mm	≤ 0,10mm
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0,40%	≤ 0,40%
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ _{Lw} 4dB	Δ _{Lw} 4dB
Carga estática	EN 1815	< 2kV	< 2kV
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A	Classe II A
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 10µg/m ³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m ³ (depois de 28 dias)

MAIS INFORMAÇÕES:

